



Паспорт

Клеть для безопасной накачки колес

МК.06.304-

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Ваш региональный дилер: \_\_\_\_\_



**Спасибо!** Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности.

Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в Internet по адресу: [www.ferrum.ru](http://www.ferrum.ru).

### 1. Описание

Защитная клетка для безопасной накачки колес грузового автотранспорта с максимальным диаметром - 1500 мм. Отверстия в основании клетки под анкерные болты для крепления к полу. Дверь имеет механическую блокировку.

### 2. Основные технические данные:

2.1	Масса нетто, кг.....	138
2.2	Габаритные размеры, мм.....	745x1600x1580
2.3	Рабочее давление, Мпа.....	1
2.4	Наибольший диаметр обслуживаемых колес, мм.....	1500
2.5	Наибольшая ширина обслуживаемых колес, мм.....	700
2.6	Количество упаковок, шт.....	1
2.7	Масса брутто, кг.....	146

### 3. Установка.

Перед использованием клетку необходимо надежно прикрепить к полу, следуя указанным ниже требованиям:

-поверхность пола должна быть твердой, без уклона, и если возможно, из цемента (неправильная установка устройства или установка на несоответствующей требованиям поверхности освобождает производителя от ответственности).

-расположите клетку на полу в желаемом месте и разметьте места для просверливания отверстий, если качество пола удовлетворяет указанным выше требованиям, просверлите отверстия в соответствующих местах по всей длине устройства, глубина сверления – 80мм.

### 3. Гарантийные обязательства:

1. Завод принимает претензии по качеству продукции в течении шести месяцев с момента её продажи.

2. Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия.