

Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности.

Светильник светодиодный ТУ3461-004-12045901-2015



1. Назначение:

1.1 Светодиодные светильники (далее светильник) предназначены для освещения рабочего пространства.

2. Основные сведения:

2.1 Светильники соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-2-99 и ТУ3461-004-12045901-2015.

2.2 По требованиям электромагнитной совместимости светильники соответствуют ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 и ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

2.3 Светильники оснащены фасадным креплением, предназначенным для установки на вертикальные перфопанели и антресоли.

2.4 Класс защиты светильников от поражения электрическим током – I по ГОСТ Р 12.2.007.0-75

2.5 Степень защиты корпуса светильника от попадания пыли и влаги - IP65 по ГОСТ Р 14254-96.

2.6 В светильнике применены светодиоды компании LG.

2.7 Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещений 1 по ГОСТ 15150.

2.8 Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов окружающей среды – М2 по ГОСТ 17516.

3. Технические характеристики:

| Светильник | Арт.11.952 | Арт.11.951 |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|
| Питание сеть переменного тока | От 164 до 285В, 43-67Гц | |
| Двойной угол половинной яркости | 120 | |
| Световой поток светильника | 1900* Лм | 3800* Лм |
| Цветовая температура | 5000К | |
| Рассеиватель | Матовый(опал)-Микропризма | |
| Габаритные размеры без крепления, мм | 500x70x80 | 1000x70x80 |
| Ресурс работы светильника не менее: | 50000ч | |

* отклонение значений параметров относительно указанных +/- 10%, выработка ресурса считается уменьшение светового потока на 30%

4. Комплект поставки:

Светильник – 1 шт.; Упаковка – 1 шт.; Паспорт – 1 шт.;

Пакет крепеж: - Винт М5х10 ISO, - Гайка М5 Ц.

5. Требования по технике безопасности:

5.1 Работы по монтажу, демонтажу и чистке светильника должны производиться только при отключенном питании и только квалифицированными специалистами в соответствии с

«Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» и настоящим паспортом.

5.2. Светильники выполнены по 1 классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.

6. Инструкция по монтажу:

6.1 Установка светильников должна производиться только квалифицированными специалистами в соответствии «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и с требованиями настоящего паспорта.

6.2 Извлечь светильник из упаковки. Проверить внешний вид светильника на предмет отсутствия механических повреждений.

6.3 Подключите питающий провод к светильнику соблюдая условия: желто-зеленый провод – заземление, коричневый – фаза, синий - ноль. Сечение подключаемых проводов: 0,75...4,0мм.

6.4 Корпус закрепить в соответствии с конструктивом.

ВНИМАНИЕ: Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.

7. Транспортировка и хранение:

7.1 Светильники транспортируются в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта при условии защиты его от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

7.2 Светильник в упаковке и без нее допускается к хранению на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстояние не менее одного метра от нагревательных приборов.

7.3 Температура хранения от -40 до +40 градусов Цельсия, при относительной влажности 95%.

8. Гарантийные обязательства:

8.1 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий эксплуатации. При отсутствии штампа (печати) магазина (продавца) гарантийный срок исчисляется с даты выпуска светильника предприятием-изготовителем.

8.2 Гарантия на изделие предоставляется при наличии паспорта и упаковки.

8.3 Изготовлено по заказу ООО «Феррум».

Производитель ООО «Световые и электрические технологии»

8.4 Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия. Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в Internet по адресу: www.ferrum.ru.

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Ваш региональный дилер: _____